

# ออกแบบให้มีประสิทธิภาพ เพื่องานที่มีคุณภาพสำหรับมืออาชีพ

PRO-560S

PRO-540S

8 colour

PRO-540S Max. Print Width	PRO-560S Max. Print Width	LUCIA PRO ink	FINE 1.28" Wide Print Head	L-COA PRO
Multifunction Roll System	320 GB Hard Drive	3.5" Colour LCD Touch Panel	WiFi Connectivity	Direct USB Drive Printing

## คุณภาพงานพิมพ์ระดับมืออาชีพ



เครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง รุ่น imagePROGRAF PRO-540S และ PRO-560S เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์แบบ Large Format เพื่อส่งมอบงานพิมพ์คุณภาพที่เหนือระดับด้วยความเร็วสูง และการทำงานที่คุณไว้วางใจได้

# ข้อมูลทางเทคนิค

เทคโนโลยี		PRO-540S	PRO-560S
ประเภทเครื่องพิมพ์		8 ส 44 นิ้ว/1118 มม.	8 ส 60 นิ้ว/1524 มม.
เทคโนโลยีการพิมพ์		Canon Bubble-jet On Demand (ชนิด 12 ช่องรวมกัน x 1 หัวพิมพ์)	
จำนวนรูปเล่มพิมพ์		18,432 รูป (1,536 รูป x 4 ส, 3,072 รูป x 4 ส) <sup>1</sup>	
ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด		*4 สีหลัก (C, M, Y, MBK) ถูกจัดเรียงไว้อย่างสมมาตรหัวพิมพ์	
ระยะห่างระหว่างจุดพิมพ์		2400 x 1200 dpi	
ความแม่นยำของลายเส้น		±0.1% หรือดีกว่า	
ขนาดกระดาษ		600 dpi x 2 (รวมตรวจสอบจุดพิมพ์ที่ในทาง สสมมาตรของ)	
ขนาดกระดาษที่รองรับ		ผู้ใช้งานที่ทำการปรับ สามารถเลือกการพิมพ์และกระดาษที่รองรับกับเงื่อนไขที่ผู้ใช้หรือปรับ	
ขนาดกระดาษที่รองรับ		กระดาษที่ใช้งานได้ทั้งหมด CAD: กระดาษสมม, กระดาษ, กระดาษสีอ่อน, พิมพ์สีพื้นทั้งหมด CAD เท่านั้น	
ขนาดกระดาษที่รองรับ		4 นิ้วครึ่ง หัวสี	
ขนาดกระดาษที่รองรับ		ฟิล์มที่รองรับ: 160 มม./330 มม./700 มม.	
ขนาดกระดาษที่รองรับ		ฟิล์มที่รองรับทั้งหมด: 330 มม. (C/M/Y/MBK), 190 มม. (PC/PM/BK/GY)	
ชนิดของหมึก		หมึก Pigment - Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow, Photo Cyan, Photo Magenta, Grey	
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ		Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11	
หน่วยความจำ			
หน่วยความจำมาตรฐาน		3 GB	
ฮาร์ดไดรฟ์		320 GB	
ฟีเจอร์			
ภาษาการพิมพ์		SGRaster (Swift Graphic Raster)	
PDF		เวอร์ชันที่รองรับ 1.7 - รายการฟอนต์ในตัวคือ: Times-Roman, Helvetica, Courier, Symbol, Times-Bold, Helvetica-Bold, Courier-Bold, Zapf Dingbats, Times-Italic, Helvetica-Oblique, Courier-Oblique, Times-Bold Italic, Helvetica-Bold Oblique, Courier-Bold Oblique	
JPEG		เวอร์ชันที่รองรับ JFIF1.02	
การควบคุมงาน		I/VEC	
การเชื่อมต่อสถานะ		SNMP-MIB (Standard MIB, Canon-MIB), I/VEC, CPCA	
การพิมพ์โดยตรง		JPEG/PDF	
ประเภท		Flash ROM	
การเชื่อมต่อ		เชื่อมต่อจาก USB, พอร์ต Ethernet (การใช้งานยูทิลิตี้)	
แผงควบคุมการทำงาน			
หน้าจอแสดงผล		LCD (จอสี TFT ขนาด 3.5 นิ้ว/8.8 ซม.)	
ภาษาบนแผงควบคุมการทำงาน		เลือกได้ 16 ภาษา: ญี่ปุ่น/อังกฤษ/เยอรมัน/อิตาลี/สเปน/ฝรั่งเศส/โปรตุเกส/เยอรมัน/ไต้หวัน/รัสเซีย/เดนมาร์ก/จีน/เวียดนาม/เกาหลี/ไทย/อินโดนีเซีย/ตุรกี	
การเชื่อมต่อ			
พอร์ต USB A	ประเภท	หน่วยความจำ USB (การพิมพ์โดยตรง)	
พอร์ต USB B	ประเภท	Built-in (Hi-Speed USB)	
	โหมด	Full Speed (12 Mbit/วินาที), High-Speed (480 Mbit/วินาที), Bulk transfer	
Gigabit Ethernet	ประเภทของหัวต่อ	Series B (4 pins)	
	ประเภท	Built-in	
มาตรฐาน	มาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.3 10base-T</li> <li>IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation</li> <li>IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation</li> <li>IEEE 802.3x Full Duplex</li> </ul>	
	โปรโตคอล	SNMP [Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)]	
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)	มาตรฐาน	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
ระบบความปลอดภัย	ระบบความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>WEP (64/128bit)</li> <li>WPA-PSK (TKIP/AES)</li> <li>WPA2-PSK (TKIP/AES)</li> </ul>	
ความเร็วในการพิมพ์			
ประเภทของกระดาษ	โหมดการพิมพ์	ขนาด A0	
กระดาษธรรมดา <sup>1</sup>	(ระดับ 5)	เร็ว	00:55
		เร็ว	01:34
		มาตรฐาน	02:51
กระดาษเคลือบมัน <sup>1</sup>	เร็ว	เร็ว	01:35
		มาตรฐาน	02:51
		สูง	05:36
กระดาษไม่ฟุ้งแบบเงา HG 255 <sup>1</sup>	เร็ว	เร็ว	02:58
		มาตรฐาน	04:46
		สูง	05:36

<sup>1</sup> ความเร็วในการพิมพ์วัดจากการพิมพ์ที่เริ่มต้น โดยอิงมาตรฐาน ISO JIS SCID N5 และไม่ได้เป็นอิสระจากการประมวลผลของเครื่องพิมพ์หรือหัวพิมพ์  
ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของระบบ, การเชื่อมต่อ, ข้อจำกัด, ความเร็วของกระดาษ, โหมดการพิมพ์, พื้นที่ครอบคลุมในการพิมพ์, ประเภทของกระดาษที่ใช้ งาน เป็นต้น



การจัดการกระดาษ		PRO-540S	PRO-560S
การป้อนและการปล่อยกระดาษ	กระดาษเวียน: 1 ม้วน, โฉลกสามชั้นหนา, ปล่อยกระดาษออกทีละหน้า กระดาษเวียนที่เป็นอุปกรณ์เสริม: 1 ม้วน, โฉลกสามชั้นหนา, ปล่อยกระดาษออกทีละหน้า กระดาษแผ่น: โฉลกสามชั้นหนา, ปล่อยกระดาษออกทีละหน้า (มีกระดาษพร้อมใช้)	กระดาษเวียน: 2 ม้วน, โฉลกสามชั้นหนา, ปล่อยกระดาษออกทีละหน้า กระดาษแผ่น: โฉลกสามชั้นหนา, ปล่อยกระดาษออกทีละหน้า (มีกระดาษพร้อมใช้)	
ความกว้างของกระดาษ	กระดาษเวียน: 203.2 มม.-1118 มม. กระดาษแผ่น: 203.2 มม.-1118 มม.	กระดาษเวียน: 203.2 มม.-1524 มม. กระดาษแผ่น: 203.2 มม.-1524 มม.	
ความหนาของกระดาษ	กระดาษเวียน/กระดาษแผ่น: 0.07 - 0.8 มม.		
ความยาวหน้ากระดาษที่สูงสุดที่พิมพ์ได้	203.2 มม.		
ความยาวที่พิมพ์ได้สูงสุด	กระดาษเวียน: 18 ม. (แตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์) กระดาษแผ่น: 1.6 ม.		
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของกระดาษม้วน	170 มม.		
ขนาดแกนของกระดาษ	เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของแกนกระดาษ: 2 นิ้ว/3 นิ้ว		
ระยะของช่องขึ้นที่การพิมพ์ที่แนะนำ	กระดาษเวียน: ด้านบนสุด: 20 มม., ด้านล่างสุด: 3 มม., ด้านข้าง: 3 มม. กระดาษแผ่น: ด้านบนสุด: 20 มม., ด้านล่างสุด: 20 มม., ด้านข้าง: 3 มม.		
ระยะของช่องขึ้นที่พิมพ์ได้	กระดาษเวียน: ด้านบนสุด: 3 มม., ด้านล่างสุด: 3 มม., ด้านข้าง: 3 มม. กระดาษเวียน (พิมพ์แบบรีจอยน์): ด้านบนสุด: 0 มม., ด้านล่างสุด: 0 มม., ด้านข้าง: 0 มม. กระดาษแผ่น: ด้านบนสุด: 3 มม., ด้านล่างสุด: 20 มม., ด้านข้าง: 3 มม.		
ความจุในการป้อนกระดาษ	กระดาษเวียน: 1 ม้วน ภาคการป้อนเวียนที่สอง จะสามารถป้อนได้ทั้งการสลับอัตโนมัติ กระดาษแผ่น: 1 แผ่น	กระดาษเวียน: สามารถเปลี่ยนอัตโนมัติระหว่างม้วน กระดาษแผ่น: 1 แผ่น	
Take-up Roll	2 ติ๊ก		
ความกว้างในการพิมพ์แบบรีจอยน์ (กระดาษเวียนเท่านั้น)	ที่พิมพ์: 515 มม. (JIS B2), 728 มม. (JIS B1), 1030 มม. (JIS B0), 594 มม. (ISO A1), 841 มม. (ISO A0), 10 นิ้ว, 14 นิ้ว, 17 นิ้ว, 24 นิ้ว, 36 นิ้ว, 42 นิ้ว, 44 นิ้ว ที่พิมพ์ได้: 257 มม. (JIS B4), 297 มม. (ISO A3), 329 มม. (ISO A3+), 420 มม. (ISO A2), 8 นิ้ว, 16 นิ้ว, 300 มม.	ที่พิมพ์: 515 มม. (JIS B2), 728 มม. (JIS B1), 1030 มม. (JIS B0), 594 มม. (ISO A1), 841 มม. (ISO A0), 10 นิ้ว, 14 นิ้ว, 17 นิ้ว, 24 นิ้ว, 36 นิ้ว, 42 นิ้ว, 44 นิ้ว, 50 นิ้ว, 54 นิ้ว, 60 นิ้ว ที่พิมพ์ได้: 257 มม. (JIS B4), 297 มม. (ISO A3), 329 มม. (ISO A3+), 420 มม. (ISO A2), 8 นิ้ว, 16 นิ้ว, 30 นิ้ว, 300 มม.	
การรองรับงานพิมพ์ที่ออกมา	ทำแบบมาตรฐาน: 1 แผ่น ทำแบบเสริม: A2 1 แผ่น, กระดาษแบบงา 10 แผ่น, กระดาษสี 10 แผ่น (ไม่รวมกระดาษที่ม้วนของ)		
<b>ข้อกำหนดการใช้พลังงานและการทำงาน</b>			
การใช้กระแสไฟฟ้า	AC 100-240V (50-60Hz)		
การสิ้นเปลืองพลังงาน	แบบทำงาน: 107 วัตต์ หรือน้อยกว่า สแตนด์บาย: 1.8 วัตต์ หรือน้อยกว่า โหมดประหยัด: 0.5 วัตต์ หรือน้อยกว่า	แบบทำงาน: 113 วัตต์ หรือน้อยกว่า สแตนด์บาย: 1.8 วัตต์ หรือน้อยกว่า โหมดประหยัด: 0.5 วัตต์ หรือน้อยกว่า	
สภาพแวดล้อมการใช้งาน	อุณหภูมิ: 15-30°C, ความชื้น: 10-80% RH (ไม่เปียก)		
ระดับเสียงรบกวน (กำลังเสียง/แรงดันเสียง)	แบบทำงาน: 49 dB (A) (กระดาษแบบงา, Print priority: มาตรฐาน) สแตนด์บาย: 35 dB (A) หรือน้อยกว่า แบบทำงาน: 6.6 Bels หรือน้อยกว่า (กระดาษแบบงา, ฐานพิมพ์, Print priority: มาตรฐาน) (วัดตามมาตรฐาน ISO7779)		
ใบรับรองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	RoHS		
<b>อุปกรณ์ที่มากับเครื่อง</b>			
รายการอุปกรณ์	เครื่องพิมพ์, 1 x ฟิล์มพิมพ์, ฟิล์มแกนกระดาษขนาด 3 นิ้ว, สายไฟมาตรฐาน EU และ UK, สติ๊กเกอร์ตั้ง, เอกสารคำแนะนำ/เอกสาร/เอกสารส่วนมาตรฐาน, แผ่นซีดี-รอมซอฟต์แวร์สำหรับพีซี (OSX/Windows), แผ่นซีดี-รอมซอฟต์แวร์ PosterArtist Lite, เอกสารแสดงสารกำจัดยาในการกำจัดของเสียของ EU (EU Biocide Sheet), เอกสารขอต่อสภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union Sheet), เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์, คู่มือการใช้งานเบื้องต้น และแผ่นฟิล์มกระดาษพิมพ์		
ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง	ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ imagePROGRAF PRO, Print Plug-in สำหรับซอฟต์แวร์, Quick Utility Toolbox และซอฟต์แวร์ PosterArtist Lite ซอฟต์แวร์อื่นๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์		
<b>อุปกรณ์เสริม</b>			
ขาตั้งเครื่องพิมพ์	มาพร้อมกันเครื่องพิมพ์		
แกนป้อนม้วนกระดาษที่สอง	RU-41	RU-61 (จำหน่าย)	
Roll Holder 2/3 นิ้ว	RH2-45	RH2-65	
<b>วัสดุการพิมพ์</b>			
ฟิล์มหนัก	PFI-51 (160 ไม.), PFI-53 (330 ไม.), PFI-57 (700 ไม.)		
ฟิล์มพิมพ์	PF-10		
ใบมีดตัด	CT-07		
ฟิล์มพิมพ์หนัก	MC-30		
<b>ขนาดและน้ำหนัก</b>		<b>PRO-540S</b>	<b>PRO-560S</b>
ขนาดพร้อมกล่อง ก x ย x ส (มม.) / น้ำหนัก (กก.)	เครื่องพิมพ์ (พร้อมเครื่องหลักพร้อมขาตั้ง)	1820 x 915 x 1019 มม. / ประมาณ 182 กก.	2227 x 915 x 1022 มม. / ประมาณ 211 กก.
	แกนป้อนม้วนกระดาษ	1727 x 562 x 461 มม. / ประมาณ 31 กก.	2133 x 562 x 461 มม. / ประมาณ 40 กก.
ขนาดของตัวเครื่องจริง ก x ย x ส (มม.) / น้ำหนัก (กก.) (รวมชุดป้อนกระดาษม้วน, ไม่รวมฟิล์มหนักและฟิล์มพิมพ์)	ตัวเครื่องหลัก + ขาตั้ง + ตะกร้า	เมื่อเปิดกระดาษ: 1593 x 766 x 1168 มม. เมื่อเปิดกระดาษ: 1593 x 984 x 1168 มม. ประมาณ 121 กก.	เมื่อเปิดกระดาษ: 1999 x 766 x 1168 มม. เมื่อเปิดกระดาษ: 1999 x 984 x 1168 มม. ประมาณ 137 กก.
	ตัวเครื่องหลัก + แกนป้อนม้วนกระดาษ + ขาตั้ง + ตะกร้า	เมื่อเปิดกระดาษ: 1593 x 766 x 1168 มม. เมื่อเปิดกระดาษ: 1593 x 984 x 1168 มม. ประมาณ 141 กก.	เมื่อเปิดกระดาษ: 1999 x 766 x 1168 มม. เมื่อเปิดกระดาษ: 1999 x 984 x 1168 มม. ประมาณ 163 กก.
			



imagePROGRAF  
PRO-540S | PRO-560S

คุณภาพงานพิมพ์ระดับมืออาชีพ



**Canon**  
Delighting You Always

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  
98 อาคาร สทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24  
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 0-2344-9988  
แฟกซ์ 0-2344-9922  
www.canon.co.th  
f Canon Thailand

ตราประทับตัวแทนจำหน่าย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ข้อมูลเท่านั้น เนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
อุปกรณ์เสริมผลิตภัณฑ์, ชื่อเรียก และปริมาณจำหน่าย อาจแตกต่างกันไปในแต่ละเขตพื้นที่การจำหน่าย  
ทางบริษัทปฏิเสธการรับประกันผลิตภัณฑ์ หรือการรับประกันทางสัญญาใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเอกสารฉบับนี้ ชื่อยี่ห้อ  
และชื่อผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ  
คำเตือน: การบันทึกชื่อที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อื่นๆ และ  
ยึดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์