

Canon LBP-664Cx



การพิมพ์

ความเร็ว

ความละเอียดการพิมพ์

เวลาพิมพ์แผ่นแรก (From Power On)

A4

Letter

เวลาการกู้คืน (จากโหมดสลีป)

พิมพ์ภาษา

พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ

ระยะขอบการพิมพ์

คุณลักษณะ

รูปแบบไฟล์ที่รองรับสำหรับการพิมพ์โดยตรง USB

ถาดมาตรฐาน

ถาดเอนกประสงค์

ถาดเสริม

ถาดกระดาษบรรจุสูงสุด

เครื่องพิมพ์ลำแสงเลเซอร์สี

A4 27 แผ่น/นาที (ขาวดำ / สี)

Letter 28 แผ่น/นาที (ขาวดำ / สี)

2 หน้า 21 แผ่น/นาที (ขาวดำ / สี)

600 x 600dpi สูงสุด 1,200 (eq.) x 1,200dpi (eq.)

น้อยกว่า 13 วินาที

ประมาณ 7.7 / 8.6 sec (ขาวดำ / สี)

ประมาณ 7.5 / 8.5 sec (ขาวดำ / สี)

6.1 วินาทีหรือเร็วกว่า

UFR II, PCL 6, PostScript 3™

มาตรฐาน A4, Letter, Legal, Foolscap, Indian Legal

5 มม.-ด้านบนด้านล่างซ้ายและขวา (ช่องจดหมาย:10 มม.)

โปสเตอร์, หนังสือ, ไลยน้ำ, นักแต่งหน้า, ตัวประหยัดหมึก

รูปแบบไฟล์ที่รองรับ: JPEG, TIFF, PDF

250 แผ่น

50 แผ่น

550 แผ่น

850 แผ่น

กระดาษออก	150 แผ่น
กระดาษที่รองรับ	A4, B5, A5, จดหมาย, กฎหมาย, คำชี้แจง, ผู้บริหาร, จดหมาย ของรัฐบาล, รัฐบาลกฎหมาย, เข้าใจผิด, อินเดียนที่กำหนดเอง (ต่ำสุด 98.0 x 148.0 mm ถึงสูงสุด 215.9 x 355.6 มม.)
ถาดกระดาษเสริม	A4, B5, A5, จดหมาย, กฎหมาย, คำแถลง, ผู้บริหาร, จดหมาย ของรัฐบาล, รัฐบาลกฎหมาย, เข้าใจผิด, อินเดียนตามกฎหมาย, ดัชนี Card Envelope: COM10, พระมหากษัตริย์, C5, DLCustom (ต่ำสุด 76.2 x 127.0 มม. ถึงสูงสุด 215.9 x 355. มม.)
กระดาษที่รองรับ	A4, B5, A5, จดหมาย, กฎหมาย, คำชี้แจง, ผู้บริหาร, จดหมาย ของรัฐบาล, รัฐบาลกฎหมาย, เข้าใจผิด, อินเดียนที่กำหนดเอง (ต่ำสุด 98.0 x 148.0 มม. ถึงสูงสุด 215.9 x 355.6 มม.)
ประเภทกระดาษ	ธรรมดา, หนา, เคลือบ, รีไซเคิล, สี, ฉลาก, โปสการ์ด, ของ จดหมาย
ตัวป้อนกระดาษเสริม	60 ถึง 200g/m2
เครือข่าย	Wired USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base- TX/1000Base-T Wireless Wi-Fi 802.11b/g/n(Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection)
การสื่อสารข้อมูลใกล้สนาม Near Field Communication (NFC)	มี
Print	LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)
บริการโปรแกรมประยุกต์ TCP/IP	Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Management SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Wired	IP/Mac address filtering, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x, IPSEC
Wireless	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
คุณสมบัติอื่นๆ	รหัสแผนก, พิมพ์อย่างปลอดภัย, ไบรารีแอฟพลิเคชัน
โซลูชั่นมือถือ	Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service

ระบบปฏิบัติการที่เข้ากันได้

Windows® 10, Windows® 8.1, Windows Server® 2016,
Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012,
Windows Server® 2008 R2, Windows Server®
2008,Mac® OS X 10.9.5 & up (*1), Linux (*1)

ซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์, สถานะผงหมึก

หน่วยความจำ

1 GB

จอแสดงผล LCD

สี WVGA LCD 5.0" จอแสดงผลแบบสัมผัสหน้าจอ

ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)

476 x 469 x 379 มม.

น้ำหนัก

19.0 กก.

พลังงานที่ใช้ สูงสุด

1, 360 วัตต์ หรือน้อยกว่า

ค่าเฉลี่ย (ในระหว่างการดำเนินการคัดลอก)

ประมาณ. 470 วัตต์

ค่าเฉลี่ย (ระหว่างสแตนด์บาย)

ประมาณ. 17.0 วัตต์

ค่าเฉลี่ย (ระหว่างโหมด Sleep)

ประมาณ. 0.6W (USB/ LAN / Wi-Fi)

ระหว่างการดำเนินการ:

ระดับเสียง: ระดับพลังงาน 49dB
Sound: 70.5 dB

ในระหว่างการสแตนด์บาย:

ระดับเสียง: ระดับกำลัง 28dB
Sound: 43dB

อุณหภูมิ

10 - 30°C

ความชื้น

20% - 80% RH (ไม่มีการควบแน่น)

ความต้องการพลังงาน

AC 220 - 240V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2Hz)

สูง

ตลับหมึก 055H BK: 7,600 หน้า ตลับหมึก 055H CMY:
5,900 หน้า

ประมาณการพิมพ์ต่อเดือนสูงสุด (*4)

50,000 หน้า

ป้อนกระดาษ

Cassette Feeding Unit-AF1 (550 แผ่น)437 x 469 x
136mm

การพิมพ์บาร์โค้ด

การพิมพ์บาร์โค้ด Kit-E1

ชุดอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการ์ด NT Mi

Mi-Card Attachment Kit-B1