



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO., LTD.



129/18 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

สาขาสำนักงานใหญ่ โทร./แฟกซ์ 02-599-9729 , 02-116-2761 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-253X (ใช้กับหมึกพิมพ์รุ่น 319II)



ข้อมูลจำเพาะ

วิธีการพิมพ์ : การพิมพ์ขาวดำ Laser Beam

ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : 35 ppm

ความละเอียดการพิมพ์ : 600 x 600 dpi

1200 x 1200 dpi (เทียบเท่า) , 2400 (เทียบเท่า) x 600 dpi

พิมพ์แผ่นแรกออกเวลา (FPOT) : 6.0 วินาที

พิมพ์ภาษา : UFR II, PCL6, PostScript 3

เวลาอุ่นเครื่อง (จากอานาจ ON) : 16 วินาทีหรือสั้นกว่า

เวลาการกู้คืน (จากโหมด sleep) : ประมาณ 9 วินาที

พิมพ์อัตโนมัติเพล็กซ์ : มาตรฐาน

ขนาดกระดาษอัตโนมัติ Duplex พิมพ์ (กระดาษน้ำหนัก : 60-120g / m 2)

A4, กฎหมาย (* 1) , Letter, กระดาษฟูลสแก๊ป, น้กกกฎหมายอินเดีย



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO., LTD.



129/18 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

สาขาสำนักงานใหญ่ โทร./แฟกซ์ 02-599-9729 , 02-116-2761 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049

การจัดการกระดาษ

มาตรฐานเทปคาสเซ็ท : 250 แผ่น
ถาดอเนกประสงค์ : 50 แผ่น
ป้อนกระดาษเสริม : 500 แผ่น
ความจุกระดาษสูงสุด : 800 แผ่น
กระดาษขาออก : 150 แผ่น (คว่ำ หน้าล่าง)

ขนาดกระดาษ

มาตรฐานเทปคาสเซ็ท / กระดาษเสริม Feeder

A4, B5, A5, A6, กฎหมาย, Letter, งบบริหาร กระดาษฟูลสแก๊ปอินเดียกฎหมาย
ขนาดที่กำหนดเอง (ความกว้าง:105.0 เพื่อ 216.0mm ยาว: 148.0 เพื่อ 356.0mm)

ถาดอเนกประสงค์

A4, B5, A5, A6, กฎหมาย, Letter, งบบริหาร กระดาษฟูลสแก๊ปดซ์นียบัตรอินเดียกฎหมาย
ของจดหมาย: COM10, พระมหากษัตริย์, C5, DL, ขนาดที่กำหนดเอง (ความกว้าง:76.2-216.0 มมความยาว:
127.0-356.0 มิลลิเมตร)

น้ำหนักกระดาษ

มาตรฐานเทปคาสเซ็ท / กระดาษเสริม Feeder : 60-120 g / m²

ถาดอเนกประสงค์ : 60 -163 g / m²

ชนิดกระดาษ : ธรรมดาไร้เคลือบสีหน้ากซ้าย, โปสการ์ด, ของจดหมาย

การเชื่อมต่อ และซอฟต์แวร์

อินเตอร์เฟซมาตรฐาน

อินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย : USB2.0 ความเร็วสูง Host, USB, 10BASE-T / 100Base-TX / 1000Base-T

อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย : Wi-Fi 802.11b / g / n (โหมดโครงสร้างพื้นฐานการติดตั้ง WPS ง่ายเชื่อมต่อโดยตรง)

โปรโตคอลเครือข่าย

พิมพ์ : LPD ดิบ WSD พิมพ์ (IPv4, IPv6)

บริการสมัคร TCP / IP : Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS

DHCP, ARP + ping, IP อัดโนมัติชนะ (IPv4)

DHCPv6 (IPv6)

การจัดการ : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย : IP ที่อยู่MAC กรอง, IEEE802.1x, SNMPv3, HTTPS, IPSEC

อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย : WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES)

ฝ่ายบริหาร ID : ใช้สูงสุด 300 รหัส



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO., LTD.



129/18 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

สาขาสำนักงานใหญ่ โทร./แฟกซ์ 02-599-9729 , 02-116-2761 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049

คุณสมบัติอื่นๆ : การรักษาความปลอดภัยพิมพ์, USB พิมพ์โดยตรง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

วินโดวส์ 10 (32-bit / 64-bit)

ของ Windows 8.1 (32-bit / 64 บิต),

Windows 8 (32-bit / 64 บิต),

Windows 7 (32-bit / 64 บิต),

Windows Vista (32-bit / 64 บิต),

Windows Server 2012 R2 (64 บิต),

Windows Server 2012 (64 บิต),

Windows Server 2008 R2 (64 บิต),

Windows Server 2008 (32-bit / 64-bit),

Windows Server 2003 R2 (32-bit / 64 บิต),

Windows Server 2003 (32-bit / 64 บิต),

Mac OS X 10.5.8 และขึ้นลินุกซ์

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

หน่วยความจำอุปกรณ์ : 1 GB

แผงควบคุมการทำงาน : 3.5 "สี Touchscreen แสดง + แผงปุ่มกดตัวเลข

ขนาด (กว้าง x D x H) : 403 x 377 x 317 มม

น้ำหนัก : ประมาณ.11.5 กก. (ไม่รวมตลับ หมึก)

การใช้พลังงาน

เฉลี่ย(ในระหว่างการทำงาน) : 550 W หรือน้อยกว่า

เฉลี่ย(ในช่วงสแตนด์บาย) : 12.1 W หรือน้อยกว่า

เฉลี่ย(ระหว่างSleep mode)

ประมาณ.0.9 W หรือน้อยกว่า (USB)

ประมาณ 1.0 วัตต์หรือน้อยกว่า (Lan)

ประมาณ 1.5 W หรือน้อยกว่า (Wireless)



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO., LTD.



129/18 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

สาขาสำนักงานใหญ่ โทร./แฟกซ์ 02-599-9729 , 02-116-2761 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049

ระดับเสียง

ในระหว่างการดำเนินงาน :

ระดับเสียงความดัน : 53.0 เดซิเบล

เสียงระดับพลังงาน : 70.6 เดซิเบล

ในช่วงสแตนด์บาย

ระดับความดันเสียง : ได้ยิน

ระดับเสียงไฟ : ไม่ได้ยิน

ต้องการพลังงาน : AC 220-240V ($\pm 10\%$), 50/60 เฮิร์ตซ์ ($\pm 2\text{Hz}$)

สภาพแวดล้อมการทำงาน :

อุณหภูมิ : 10-30

ความชื้น 20 - 80% RH (ไม่มีการควบแน่น)

ตลับหมึก

CRG 319 : 2,100 หน้า

CRG 319 II : 6.400 หน้า

ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำ ต่อเดือน : 750 - 3,000 หน้า

วัฏจักรหน้าที่ : 50,000 หน้า

อุปกรณ์เสริม

ป้อนกระดาษ : ป้อนกระดาษ PF-44 (500 แผ่น)