

## CANON imageCLASS LBP6230DN



### Specifications for imageCLASS LBP6230DN

รูปแบบการพิมพ์	: Monochrome Laser Beam Printing
เวลาการพิมพ์แผ่นแรก (FPOT)	: 6 วินาที
ความเร็วการพิมพ์	
ขาวดำ : A4	: 25 ppm
ความละเอียด	: 600 x 600 dpi
ความละเอียดการพิมพ์ปรับแต่ง	: 1200 x 1200dpi (equivalent) 2400 (equivalent) x 600dpi
เวลาที่ใช้ในการอุ่นเครื่อง(หลังจากเปิด)	: 10 วินาที หรือ น้อยกว่า
เวลาที่ใช้ในการเริ่มต้นทำงาน (หลังจากเข้าสู่ Sleep Mode)	: ประมาณ 0.5 วินาที
จำนวนกระดาษเข้า (ขนาด 80g/m <sup>2</sup> )	
มาตรฐาน	: 250 แผ่น
ถาดอเนกประสงค์	: 1 แผ่น
บรรจุกระดาษได้สูงสุด	: 251 แผ่น
จำนวนกระดาษออก (ขนาด 80g/m <sup>2</sup> )	
คว่ำหน้า	: 100 แผ่น
ขนาดกระดาษ	
มาตรฐาน	: A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / ขนาดที่ กำหนดเอง COM10 / Monarch / C5 / DL / ISO- B5 กว้าง : 76.2 - 215.9 mm x ยาว: 187 - 355.6mm
ถาดอเนกประสงค์	: A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / ขนาดที่ กำหนดเอง COM10 / Monarch / C5 / DL / ISO-B5 /

	Index card กว้าง:76.2-215.9mm x ยาว:127 - 355.6mm
น้ำหนักกระดาษ	
มาตรฐาน	: 60 - 163g/m <sup>2</sup>
ถาดอเนกประสงค์	: 60 - 163g/m <sup>2</sup>
ชนิดกระดาษ	: Plain paper, Heavy Paper, Transparency, Label, Envelope, Index card
พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ	
มาตรฐาน	: A4, Letter, Legal(*1)(60 - 105g/m <sup>2</sup> )
หน่วยความจำ (RAM)	
มาตรฐาน	: 64 MB
โหมดการทำงาน	
USB	: 2.0 ความเร็วสูง
Network	: 10 Base T/100 Base Tx
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	: Win 8.1(32 / 64bit), Win 8(32 / 64bit), Windows 7(32 / 64-bit), Windows Vista(32 / 64-bit), Windows XP(32 / 64-bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2008(32 / 64-bit), Windows Server 2008 R2(64-bit), Windows Server 2003 (32 / 64bit), Mac OS 10.6.x~10.9 (*3), Linux (*3), Citrix (FR2 and later)
ระดับเสียงรบกวน	
ขณะทำงาน	: 6.77B หรือ น้อยกว่า (Sound Power) 52 dB (Sound Pressure)
ระหว่างรอพิมพ์	: Inaudible
ความสิ้นเปลืองพลังงาน	
สูงสุด	: 1100W หรือ น้อยกว่า
ขณะพิมพ์	: ประมาณ 420 วัตต์
ขณะรอพิมพ์ (Standby)	: ประมาณ 1.4 วัตต์
ขณะพักเครื่อง (Sleep)	: ประมาณ 0.9 วัตต์
Typical Electricity Consumption (TEC)	: 0.7 kWh/W
ขนาดเครื่อง (W x D x H)	: 379 x 293 x 243 มม.
น้ำหนัก(kg) (เฉพาะเครื่องพิมพ์)	: ประมาณ 7.0 kg

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	: AC 220 - 240V ( $\pm 10\%$ ), 50 / 60Hz ( $\pm 2\text{Hz}$ )
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน	
อุณหภูมิ	: 10 - 30°C
ความชื้น	: 20 - 80% RH (ไม่มีน้ำค้างเกาะ)
ตลับหมึก	
Cartridge 326 – Black	: 2,100 pages (มาตรฐาน)
Black (เริ่มต้น)	: 900 pages (เริ่มต้น)
ปริมาณงานพิมพ์ที่รองรับได้ต่อเดือน	: 8,000 แผ่น